www.sanyo.fr

PLC-XF1000

- Technologie QuaDrive® pour une nouvelle dimension d'image
- Obturateur mécanique pour éliminer toute lumière résiduelle
- Changement de filtre automatique pour une utilisation de maximum 11 000 h sans maintenance
- Résolution XGA (1 024 x 768) au format 4 : 3
- Luminosité : 12 000 lumens ANSI, taux de contraste: 4 000 : 1
- Les fonctions Lens shift verticale et horizontale permettent un positionnement souple
- Possibilité de projection à 360°
- 10 objectifs interchangeables et 8 cartes d'interface garantissent d'innombrables possibilités d'utilisation
- 3 ans de garantie

PLC-XF1000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PLC-XF1000
Code EAN	4994334274984
Catégorie	Professional
Matrices	TFT polysilicium 3 x 1.8 (4:3), Matrice LCD inorganique
Lampe	2 x 330 W NSH (LMP-128)
Luminosité	12000 lumens ANSI, 9600 lumens ANSI (mode éco)
Durée de vie des lampes	3000 h (mode éco), 2000 h (mode normal)
Niveau sonore du ventilateur	39 dB (mode éco), 42 dB (mode normal)
Objectif standard	Livré sans objectif *
Taux de contraste	4000 : 1
Résolution en pixels	1 024 x 768 (XGA)
Diagonale d'image min. - max.	40 - 600 pouces
Niveau d'éclairage	90 %
Largeur de bande / Fréquence	230 MHz, horizontale : 15 -120 kHz, verticale : 48 -120 Hz
Standards vidéo	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Connexions	Entrée 1: Sub-D15 (RGB) Entrée 1: DVI-D (numérique/HDCP) Entrée 2: Mini DIN 4 (S-Vidéo) Entrée 2: 5 x BNC (RGBHV/Vidéo/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Entrée 3: à compléter librement par des cartes d'extension optionnelles Entrée 4: à compléter librement par des cartes d'extension optionnelles Entrée de contrôle 1: Sub-D9 (RS232) Entrée de contrôle 2: prise stéréo de 3,5 mm (télécommande par câble) Entrée de contrôle 3: USB type B
Correction keystone	verticale +/- 40°, horizontale +/- 20°
Lens Shift	10 : 0 - 0 : 10 vertical (pour LNS-S02Z), 1 : 1 vertical (pour LNS-W03E), 8 : 1 - 1 : 8 vertical (pour tous les autres objectifs), 1 : 1 horizontal (pour LNS-W03E/W04/W06), 3 : 2 - 2 : 3 horizontal (pour tous les autres objectifs)
Signal TVHD	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1 035i, 1 080i
Formats supportés	UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac, WUXGA
Zoom / Focus	Selon l'objectif
Consommation électrique / Tension	720 W (mode éco) / 895 W (mode normal) / 17 W (mode veille) / 100 - 240 V
Particularités	Replacement automatique du filtre à air (maximum 11000 h), Obturateur mécanique, Système multi-lampes, QuaDrive, Transmetteur HD WiFi (en option), Mode éco, Fonction d'économisation d'énergie, Correction keystone, Zoom numérique, Lens Shift motorisé, Installation à 360°, Color Matching, Fonction MyLogo, Gel d'image, Touche no show, Différents modes d'image, Fonction d'inversion d'image, Fonction mirroir de l'image, Fonction Progressive Scan 2-3/3-3 pull down, Verrouillage par code PIN, Menu multi-langues, Transmission de données en temps réel (en option), Fonction de gestion Web (en option), Notification d'erreeur par email (en option), Intégration/LAN (en option), Fonction commande et de contrôle (en option), Fonction minuterie réseau (en option)
Garantie	3 ans, Garantie 90 jours pour les lampes (max. 300 h)
Dimensions (L x H x p)	530.0 x 267.5 757.0 mm
Poids net	27.6 kg
Accessoires standard	Télécommande IR/câble, Piles, Manuel d'utilisation, Câble d'alimentation, Câble Sub-D15, Code PIN, Capot protège-objectif avec cordon, Logiciel pour Real Colour Manager Pro, 2 Caches bloque-lumière, 2 Adaptateurs d'objectif
Accessoires en option	Filtre de rechange (POA-FIL-180), Support plafond (POA-CMP30)
Cartes d'interface optionnelles	Carte DVI-I (POA-MD18), Carte Sub-D15 (POA-MD04VGA), Carte 5 BNC (POA-MD16VD1), Carte HD-SD-SDI (POA-MD17SDID), Carte réseau (POA-MD13NET2), Carte Warp & Blending (POA-MD21WARP), Carte DVI/Sub-D15 (POA-MD23ADI), Carte 5 BNC (POA-MD25VD3), Récepteur HD WiFi (POA-MD26HDWL)
Objectifs	LNS-M01Z, LNS-S02Z, LNS-T02E, LNS-T03, LNS-W01Z, LNS-W02Z, LNS-W03E, LNS-W04, LNS-W06

* Un calculateur de distance permettant de déterminer les dimensions d'image et l'éloignement optimum est disponible sur le site www.sanyo.fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Version 09/2010

SANYO Sales & Marketing Europe GmbH · Stahlgruberring 4 · 81829 Munich · Allemagne